

USAG 889 RC



LAMPADA SOTTOCOFANO

- 14 SMD LED super luminosi
- Batteria 7.4V 4000mAh Li-Ion
- 3,5-4 ore di uso continuativo
- Spegnerimento automatico e protezione da sovratensioni
- Impugnatura in ABS doppio strato con protezione
- Ganci in alluminio rivestiti in PVC
- Estendibile da 114 a 190 cm (anche per veicoli industriali)
- Bracci con ganci rotanti a 360° per un aggancio sicuro
- Fornita con caricabatteria CE



ISTRUZIONI DI RICARICA

- Al momento dell'acquisto la batteria è carica al 50%. Effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo.
- Dopo diverse ore di utilizzo continuo, la luce della lampada potrebbe spegnersi. E' necessaria la ricarica.
- Spegner la lampada prima di effettuare la ricarica. Non utilizzare un caricatore diverso da quello in dotazione.
- Prima dell'utilizzo attendere la completa ricarica della batteria (luce verde)
- Se utilizzata raramente: caricare comunque una volta al mese.
- Se utilizzata quotidianamente: caricare dopo ogni utilizzo.
- Se la batteria è completamente scarica, la ricarica completa richiede circa 3,5-4 ore.
- Una temperatura eccessiva (superiore a 40°C o inferiore a -5°C) può compromettere il corretto funzionamento della lampada.

ISTRUZIONI D'USO

- Utilizzare il pulsante presente sull'impugnatura per spegnere od accendere la lampada.
- Verificare lo stato di carica della batteria ed eventualmente effettuare la ricarica.



SMD LED
450-550 LUMEN

Pulsante
ON/OFF




Indicatore stato di
carica

- I ganci possono essere regolati estendendoli manualmente fino alla lunghezza necessaria (max. 190 cm)



- Quando la lampada è agganciata è possibile ruotarla nella posizione desiderata senza doverla sganciare.



INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Non utilizzare questa lampada senza aver prima letto attentamente le istruzioni d'uso.

ATTENZIONE: Non esporre la lampada sotto getti d'acqua diretti e non immergere. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a fonti di calore dirette. Non fissare la luce diretta della lampada. Non utilizzare vicino a possibili fughe di gas, combustibili o materiale esplosivo. Utilizzare esclusivamente il caricatore in dotazione con il prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	USAG 889 RC
Peso	kg	1,53kg (Batteria inclusa)
Minima estensione	mm	1140
Massima estensione	mm	1900
Luminosità	lux	150~200
Luminosità	Lumen	450~550
Tipo batteria	-	LI-ION
Categoria protezione	-	IP20
Tempo di ricarica standard	Ore	3-4
Autonomia	Ore	3,5~4
Indicatore stato di carica	-	SI
Caricatore	Volt	Input : 100-240V 50/60Hz Output : 8,4V 1,8A
Batteria	Volt	7,4V 4000mAh
Temperature di utilizzo	Celsius	-20° to +40°
Tipo di LED	-	Power led SMD
Numero LED	-	14



Li-ION 7.4 V
4000 mAh
Batteria ricaricabile



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

SWK Utensilerie S.r.l., Sede Operativa VIA VOLTA 3 - 21020 - MONVALLE (VA) ITALY, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO **889 RC- LAMPADA** È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI:

- DIRETTIVA « BASSA TENSIONE » - 2002/95/CE
- DIRETTIVA « CEM » - 2004/108/CE
- DIRETTIVA « PILE E ACCUMULATORI » - 2006/66/CE
- DIRETTIVA « WEEE » - 2002/96/CE
- DIRETTIVA « ROHS » - 2011/65/EC

ED È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA

- EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009 / EN 60598-2-4 : 1997
- EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 / EN 61547 : 2009 / EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2008 - CEI 62321 : 2008
- CEI 50419



Firma del fabbricante e della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico.
Signature of the manufacturer and the person authorized to compile a technical file.

MONVALLE, 23/10/2013

USAG 889 RC



UNDER HOOD LAMP

- 14 SMD LEDs
- 7,4V 4000mAh Li-ion battery pack
- Continuous use : Up to 3,5 - 4 hours
- Automatic shut off and over charge protection, prolonge battery life
- Ergonomic design, double injection ABS handle provides impact protection and comfortable grip.
- Aluminium alloy hook with PVC cover for protection, soft coated padded hooks help prevent scratching of the vehicles surface
- The bar extends from 1140mm to 1900mm and easily attaches to most suv's and trucks
- 360 degree ratcheting hooks provide safe and firm attachment
- CE listed charger



CHARGING INSTRUCTIONS

- The battery is only 50% charged before shipping. Fully charge light before first use.
- After several hours of continuous use, the light will shut off and the battery will need charging
- Turn the light off and connect it to the supplied charger. Do not attempt to charge the light with any other charger.
- Allow the unit to fully charge until the green indicator on the charger illuminates before use.
- Charge this light every month if not in constant use, and after each use if it is used often to insure longevity.
- Normal charging will take approximately 3,5~4 hours if the battery is fully drained.
- The performance of this light starts to decline in excessive temperatures. Excessive temperatures are over 104°F (40°C) or lower than 23°F (-5°C) this is due to negative effects upon the battery.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Press the switch at the handle to turn unit on, press the switch again to turn it off.
- To use, plug the unit into any 110-240V AC power source, such as a wall receptacle.




SMD LED
450-550 LUMEN



- The hooks can be adjusted by simply pulling out on them and affixing to whatever surface you like, such as a car hood. (Up to 1900mm wide).



- Once your light is in place, it can be rotated to the desired position by simply twisting the light. You will hear ratcheting "clicks" as you rotate it.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Do not attempt to install, operate, or service these products before reading all instructions carefully. Failure to comply with these instructions could result in fire, personal injury, or property damage. Retain instructions for future reference.

CAUTION : Do not use in or around baths, showers, sink pools or hot tubs. Use only the recommended voltage and frequency requirements. Keep out of reach of children. Keep lamp away from hot objects. Do not look directly into the light.

WARNING : Not for use near gas, combustible or explosive materials.

WARNING : Do not look directly in the light during operation of this unit. This can be harmful to the eyes even for a brief period due.

WARNING : Do not attempt to charge this light with any other charger. Other charger may damage the batteries or cause them to burst causing property damage and personal injury.

SPECIFICATION	UNITS	USAG 889 RC
Weight	kg	1,53kg (Battery included)
Minimum size	mm	1140
Maximum size	mm	1900
Working light	lux	150~200
Working light	Lumen	450~550
Rechargeable cordless	-	LI-ION
Protection level	-	IP20
Charging time / normal charger	Hours	3-4h
Working time / Working light	Hours	3,5~4h
Indication of battery level	-	YES
Voltage (during charging) normal charger	Volt	Input : 100-240V 50/60Hz Output : 8,4V 1,8A
Voltage battery	Volt	7,4V 4000mAh
Working temperature	Celsius	-20° to +40°
Type of LEDS / Working light	-	Power led SMD
Number of working LEDS	-	14



Rechargeable battery



CE DECLARATION OF CONFORMITY

WE, SWK Utensilerie S.r.l., Operations Office VIA VOLTA 3 - 21020 - MONVALLE (VA) ITALY, DECLARE UNDER OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT **889 RC- UNDER HOOD LAMP** IS IN CONFORMITY WITH:

- DIRECTIVE « LOW VOLTAGE » - 2002/95/CE
- DIRECTIVE « CEM » - 2004/108/CE
- DIRECTIVE « BATTERIES AND ACC » - 2006/66/CE
- DIRECTIVE « WEEE » - 2002/96/CE
- DIRECTIVE « ROHS » - 2011/65/EC

AND COMPLY WITH THE PROVISIONS SET OUT IN THE FOLLOWING HARMONISED EUROPEAN STANDARDS:

- EN 60598-1 : 2008 + A1 : 2009 / EN 60598-2-4 : 1997
- EN 55015 : 2006 + A1 : 2007 + A2 : 2009 / EN 61547 : 2009 / EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
- EN 61000-3-3 : 2008 - CEI 62321 : 2008
- CEI 50419



Firma del fabbricante e della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico.
Signature of the manufacturer and the person authorized to compile a technical file.

MONVALLE, 23/10/2013